



WK02 30

[Iniciar sesión](#) para ver los precios

SKU: WK0230

Categorías: [Enfajado](#)

CARACTERÍSTICAS

Enfajadora de sobremesa desarrollada para trabajar con cinta de papel o film OPP, utilizando un sistema de sellado térmico para unir los extremos de la banda. Su diseño compacto y eficiente la hace ideal para entornos con poco espacio, utilizando bobinas con una longitud de 150 metros, pero con la gran versatilidad de poder incluir el alimentador de bobinas yumbo de hasta 500 metros en caso de aumentar la producción con el equipo.

Este equipo puede trabajar tanto de forma manual, mediante pulsado o pedal incluido, como en automático una vez se posiciona el material encima del sensor, detectando el material. Cuenta con diferentes ajustes personalizables como ajuste de temperatura, velocidad o tensión de la faja dependiendo del material utilizado y producto enfajado.

FICHA TÉCNICA

Material aplicable Película OPP o banda PP

Ancho del material 29.2-29.6 mm

Espesor del material 120 mc

Largo del material 150 m

Núcleo del material 40 mm

Tamaño del arco 460 x 200 mm

Tamaño de Flejado mín. 30 x 10 mm

Tamaño de Flejado máx. 460 x 180 mm

Alimentación eléctrica 220V 50Hz monofásico o 110V 60 Hz monofásico

Potencia 80W

Sistema de control PCB + Panel de control con teclado

Velocidad de flejado 25 bandas/ min

Tensión de flejado 5+40N

Método de sellado Sellado por calor

Peso neto 32 kg

Dimensiones 611 x 364 x 475 mm

PMAPRODUCT