

PMA 320 AUTO COVER

[Iniciar sesión](#) para ver los precios

SKU: 320ACVR

Categorías: [Fresado-encolado](#)



CARACTERÍSTICAS

Equipo de producción de alto rendimiento que combina las funciones de fresado, encolado Hot Melt (lomo y laterales) y alimentación automática de portadas con hendido automático en una sola estación de trabajo compacta. Diseñada para entornos de alta exigencia, la 320 AUTO COVER permite producir entre 400 y 500 libros por hora con acabados profesionales de lomo cuadrado, garantizando la máxima durabilidad y una apertura perfecta del libro.

Máquina pensada para hacerte la vida mucho más fácil y elevar la calidad de tus entregas sin complicaciones, donde lo primero que nota el operador es la fuerza de su sistema de preparación: lleva una fresa principal de 30 dientes y 2/4 fresas pequeñas que raspan el lomo del papel con precisión industrial, abriendo el poro al máximo para que el pegamento Meltak penetre ofreciendo a tus trabajos que se puedan abrir el libro por la mitad con total confianza sin temor a que se desarme.

Olvídate por completo de las pérdidas de tiempo midiendo con regla o haciendo pruebas fallidas, ya que la máquina es inteligente y mide el grosor del bloque de hojas de forma automática en cuanto lo colocas en la prensa y, mediante su sistema CNC, acomoda y centra las guías de la portada de manera milimétrica por sí sola.

El acabado visual es otra cosa que destaca, porque gracias a su doble rueda de goma y su rodillo de encolado lateral con rascador neumático, aplica la cantidad justa y exacta de adhesivo, logrando lomos perfectamente cuadrados, limpios y libres de esos molestos desbordamientos de pegamento que arruinan la presentación. Para rematar el trabajo con un toque premium, la máquina realiza automáticamente 4 líneas de hendido mecánico en la portada, creando una especie de bisagra

flexible que permite abrir el libro con una suavidad increíble, protegiendo la estructura tanto en folletos delgados como en manuales gruesos de hasta 6 centímetros, logrando que todo el proceso sea rápido, limpio y con un acabado impecable del que te vas a sentir orgulloso en cada entrega.

FICHA TÉCNICA

Longitud: 120–320 mm

Grosor: 0,2–60 mm

Altura del bloque: 135–297 mm

Longitud en modo manual: 120–425 mm

Sobromedida máxima automática: 660 × 330 mm

Grosor de la cubierta: 120–300 g

Capacidad del alimentador de cubiertas: 98 mm

Modo de alimentación: Alimentador

Modo de hendido: 4 líneas de hendido

Galga lateral de cubierta: Ajuste CNC

Ajuste central de posicionamiento del hendido de cubierta: Ajuste automático

Función de disparo lateral de cubierta: Sí, neumática

Velocidad: 400–500 libros/hora

Método de encolado: Doble rueda de goma + rodillo de encolado lateral + rascador

Cierre automático del cabezal: Sí

Cierre y adhesión automática del cabezal: Sí

Recogida automática de libros: Sí

Tiempo de calentamiento: 45 min

Ajuste de altura del rodillo de goma: Manual

Cola lateral + fresa: Con función de preapertura

Fresa: 30 dientes, fresa de disco grande + 4 fresas pequeñas

Medición automática del grosor del libro: Sí

Función de extracción de humos: Sí

Ajuste de altura de la superficie de prensado: Ajuste inteligente

Vía del carro: Guía lineal

Pantalla: Pantalla táctil de 10,1"

Peso de la máquina: 550 kg

Dimensiones de la máquina: 2200 × 970 × 1245 mm

Alimentación: 220 V, 50 Hz, 4 kW

PMAPRODUCT