



☒ STARK CUT 82 H

[Iniciar sesión](#) para ver los precios

SKU: SC82H

Categorías: [Guillotinas de papel](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

Guillotina hidráulica de alto rendimiento diseñada para ofrecer máxima precisión, durabilidad y seguridad en entornos de impresión, encuadernación y producción editorial. Su avanzada tecnología y construcción robusta garantizan un corte perfecto incluso en los trabajos más exigentes.

- **Protección fotoeléctrica infrarroja (CE):** Sistema de seguridad conforme a la normativa europea CE, que detiene automáticamente la operación ante cualquier interferencia en la zona de corte.
- **Mesa de aleación de aluminio con aire:** Superficie antiarañazos y resistente al desgaste, equipada con bomba de aire que reduce la fricción y facilita el movimiento del papel.
- **Control inteligente por pantalla táctil de 10":** Interfaz moderna y fácil de usar, con capacidad para 100 grupos y 96 programas de corte, ideal para trabajos repetitivos.
- **Plataforma trasera de alta estabilidad:** Diseño sin ranura con tornillo de bola colgante, que empuja el papel de manera más estable y precisa.
- **Sistema hidráulico de doble potencia y bajo ruido:** Control dual que garantiza un funcionamiento silencioso, con mecanismo externo para ajustar la presión de papel.
- **Pie mecánico de alineación:** Facilita la colocación y el preajuste de libros grapados y encolados, mejorando la precisión y reduciendo el tiempo de preparación.
- **Tecnología hidráulica de frecuencia variable:** Permite cortes más suaves y exactos, asegurando una estabilidad superior y un funcionamiento ultra silencioso.
- **Cuchilla de corte inclinada:** Diseño optimizado para un rendimiento superior y una eficiencia de corte excepcional.

Ventajas Competitivas

- Corte preciso y estable en todo tipo de papeles y materiales impresos.
- Operación segura y ergonómica con sistema de protección avanzada.
- Mantenimiento mínimo gracias a su ingeniería integral y materiales premium.
- Ideal para talleres de impresión, editoriales y centros de acabado profesional.

FICHA TÉCNICA

Tamaño máximo de corte 820 x 820 mm

Grosor máximo de corte 100 mm

Tamaño mínimo de corte 30 mm

Precisión de corte ± 0.2

Mesa de aire Si

Método de presión Hidráulico + pedal

Método de corte Hidráulico

Pantalla 10" táctil

Programa Si, 1000 programas con 96 pasos

Calculadora Si

Potencia 220V (110V) / 50Hz (60 Hz) / 2400 w

Tamaño de la máquina 1570 x 1560 x 1530 mm

Peso 500 kg.

PMAPRODUCT

INFORMACIÓN ADICIONAL

Accionamiento

Hidráulico

PMAPRODUCT

PMAPRODUCT

PMAPRODUCT