



☒ CHAMPION 1620 HC

[Iniciar sesión](#) para ver los precios

SKU: CH1620

Categorías: [Laminadoras-montadoras](#)

CARACTERÍSTICAS

Laminadora-montadora profesional de gran rendimiento y prestaciones, pensada para trabajar en frío con medios y altos volúmenes de trabajo. Acabados de alta calidad gracias a sus múltiples ajustes. Desde el cuadro de control se pueden controlar todos los parámetros del trabajo. Los elementos de seguridad también son un apartado a destacar. Modo de trabajo eléctrico semiautomático con presión de rodillos neumática. Tiene una anchura máxima de trabajo de 1620 mm e incluye un compresor.

Es adecuada para aplicaciones industriales. Permite laminar, montar e incapsular impresiones, aplicar cinta de aplicación y adhesivo de doble cara. Además, es compatible con todos los tipos de películas de laminado en frío disponibles en el mercado.

Puede trabajar con una amplia variedad de materiales y aplicaciones que incluyen materiales impresos flexibles, displays rígidos y cartón para empaquetado. También es útil para la envoltura de coches, gráficos para suelos, displays retroiluminados y gráficos para exposiciones. Se puede utilizar en la creación de banners roll-up, displays pop-up y displays de mesa.

La laminadora profesional es resistente y robusta, diseñada para garantizar resultados de alta calidad todos los días. Cuenta con ejes de aluminio de 064" para una fácil carga y descarga de los rollos.

Además, puede soportar rollos grandes y pesados con un diámetro de hasta 165mm gracias a la distancia aumentada entre los rodillos y los ejes de soporte. El modelo está equipado con un rodillo superior calentado con regulación electrónica de temperatura preestablecida, lo que lo hace ideal

para montar imágenes en paneles incluso de grandes dimensiones, para incapsulaciones o para aplicar al mismo tiempo una película plástica y un adhesivo de doble cara para montar.

Por último, esta laminadora facilita la configuración de parámetros gracias a su panel de control fácil de usar.

FICHA TÉCNICA

Anchura máxima de trabajo 1620 mm

Control de temperatura Regulador hasta 60°

Velocidad variable Hasta 10 m/min

Presión de rodillos variable Neumática, con compresor incluido

Espesor máximo del montaje 35 mm

Diámetro de rodillo 130 mm

Material del rodillo Silicona

Indicadores de incidencias Múltiples

Reverse / Señal READY Sí

Panel de control Electrónico

Conexión 220 v – 1,2 Kw

Seguridad Fotocélulas

Soporte Estructura metálica con ruedas

Dimensiones 2550 x 760 x 820 mm

Peso 210 Kg

