



CONOS

[Iniciar sesión](#) para ver los precios

SKU: CONOS

Categorías: [Laminadoras](#)

VARIACIONES



Imagen	SKU	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Diámetro	Modelo	Precio
	CO2514	4 disponibles	4	Metálico	25 mm	Barra hexagonal 14 mm	Iniciar sesión para ver los precios
	CO2516	1 disponibles	1	Plástico	25 mm	Barra redonda 16 mm	Iniciar sesión para ver los precios







Imagen	SKU	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Diámetro	Modelo	Precio
	CO2519	6 disponibles	6	Metálico	25 mm	Barra hexagonal 19 mm	Iniciar sesión para ver los precios
	CO5816	3 disponibles	3	Plástico	76 mm	Barra redonda 16 mm	Iniciar sesión para ver los precios
	CO7619	8 disponibles	8	Metálico	76 mm	Barra hexagonal 19 mm	Iniciar sesión para ver los precios
	CO7614	7 disponibles	7	Mixto	58/76 mm	Barra hexagonal 14 mm	Iniciar sesión para ver los precios
	CO7616	2 disponibles	2	Mixto	58/76 mm	Barra redonda 16 mm	Iniciar sesión para ver los precios

Imagen	SKU	Stock Status	Stock Quantity	Descripción	Diámetro	Modelo	Precio
	CONOS			Mixto	58/76 mm	Barra hexagonal 19 mm	Iniciar sesión para ver los precios




CO7625	9 disponibles	9	Vansda	58/76 mm	Barra redonda 25 mm	Iniciar sesión para ver los precios
--------	---------------	---	--------	----------	---------------------	---



Ø 25 mm

Barra redonda 16 mm



Ø 58-76 mm

Barra redonda 16 mm



Ø 76 mm

Barra redonda 16 mm



Ø 25 mm

Barra hexagonal 14 mm

CARACTERÍSTICAS

Los **conos** para plastificadoras y laminadoras **son la pieza que se coloca en el eje de la laminadora o plastificadora para colocar la bobina de la película de film** . Su tamaño es el factor clave para

garantizar que la bobina encaje correctamente en los ejes de soporte de tu plastificadora o laminadora.

Tamaños estándar de conos de las bobinas

Dependiendo del volumen de trabajo y del tipo de máquina, se utilizan principalmente tres diámetros estandarizados:

- **Cono de 1 pulgada (25,4 mm - 25 mm):** Es el tamaño para equipos pequeños, de oficina, escolares o de uso doméstico.
- **Cono de 2,25 pulgadas (57 mm - 60 mm):** El estándar más frecuente en el mercado gráfico. Se utiliza en laminadoras profesionales de volumen medio o de rodillos térmicos automáticos.
- **Cono de 3 pulgadas (76 mm):** Destinado a maquinaria industrial, encapsuladoras de gran formato o laminadoras industriales o semi industriales.

Conos adaptadores de eje

Si el eje de tu plastificadora no coincide con el diámetro interior de la bobina que has comprado, no es necesario cambiar de máquina. tenemos **conos adaptadores para laminadoras** Estos accesorios pueden ser metálicos, de plástico o combinados se colocan en los extremos del rodillo porta-bobinas, si no ve en nuestra web el que necesita, se lo podemos fabricar.

FICHA TÉCNICA

Unidades 2 u

PMAPRODUCT