



☒ VIVID VELOBLADE VOLTA 1070+

[Iniciar sesión](#) para ver los precios



**QUIERO UNA DEMO PERSONALIZADA
ONLINE O PRESENCIAL**

SKU: VLB1070

Categorías: [Mesas de corte](#)

CARACTERÍSTICAS:

Reconocemos que el mercado se transforma continuamente, lo que nos impulsa a seleccionar equipos destacados por su versatilidad y características únicas en comparación con las opciones actuales del mercado, con el fin de expandir y enriquecer los servicios ofrecidos en nuestros centros de impresión.

Con nuestra exclusiva línea VeloBlade Volta + de sistemas de corte digital (cortadoras planas), ahora es posible no solo cortar, doblar y perforar, sino también adherir mediante nuestro nuevo sistema automatizado y modular de encintado 'VeloTaper', el cual ha sido premiado por Pinnacle InterTech.

El sistema VeloTaper de encintado plano automatiza la colocación de cinta de doble cara en materiales en forma de láminas o rollos, permitiendo realizar esta tarea en conjunto con otros procesos como el corte o el hendido, ideal para producir expositores que están listos para ser armados.

Ingrese de manera eficiente al mercado de las etiquetas y el empaquetado personalizado, al tiempo que expande sus servicios en áreas como señalización, publicidad en puntos de venta, y producción de tarjetas, entre otros.

Maximice la eficiencia y diversifique su oferta con las soluciones de VeloBlade y el nuevo VeloTaper, superando a la competencia.

Todos los sistemas VeloBlade Volta+ se equipan de fábrica con un configurador automático de profundidad para herramientas que alcanzan hasta 5 mm con la herramienta DCT (Direct Cut Tool) y

hasta 10 mm con la EOT (Electric Oscilating Tool).

Se incluye un computador y el software de gestión Zip Core, y como opción adicional, están disponibles los programas de diseño de empaques Zip Core Design y Zip Core Design Pro.

FICHA TÉCNICA

Formato máximo de hoja 1000 x 707 mm

Formato mínimo de hoja 210 x 297 mm

Profundidad máxima de corte 5 mm (10 mm con cabezal oscilante opcional EOT)

Materiales Cartón, polipropileno, imán, cartulina, folding, poliester, adhesivos, ABS, pvc, pet, vinilo reflectivo, foam, etc.

Herramientas Cuchillas de corte de alto rendimiento/rueda de hendido/rueda microperforado

Cabezales opcionales Velotaper, Veloton, corte en "V", KCT Holder, Oscilante EOT

Alimentador hojas Automático por succión

Método de fijación Mesa de vacío

Precisión ± 0,1 mm

Registro de marcas Cámara CCD

Capacidad de alimentador 150 mm

Portabobinas Incluido

Desmallador de salida Opcional

Corriente 220/240 v

Consumo 4400 W

Medidas equipo 3180 x 1350 x 1169 mm

Medidas salida 1006 x 706 x 379 mm

Medidas completas 4186 x 1350 x 1169 mm

Peso 502 Kg

