



☒ VIVID VELOBLADE VOLTA 69+

[Iniciar sesión](#) para ver los precios



**QUIERO UNA DEMO PERSONALIZADA
ONLINE O PRESENCIAL**

SKU: VLB69

Categorías: [Mesas de corte](#)

CARACTERÍSTICAS:

Comprendemos que el mercado evoluciona a un ritmo acelerado, motivo por el cual, para mantenernos competitivos, optamos por equipos altamente versátiles y distintivos frente a la oferta actual, buscando constantemente expandir y mejorar nuestros servicios de impresión.

Nuestra serie exclusiva VeloBlade Volta + de sistemas de troquelado digital (cortadoras de superficie plana) no solo permite cortar, doblar y perforar, sino que ahora también ofrece la posibilidad de aplicar adhesivo gracias a nuestro innovador sistema modular de encintado automático 'VeloTaper', reconocido con un premio Pinnacle InterTech.

El sistema VeloTaper automatiza la aplicación de cinta adhesiva de doble cara sobre materiales planos o en rollo, permitiendo encintar simultáneamente con otros procesos como corte o hendido, ideal para la creación de expositores listos para ensamblar.

Acceda al mercado de etiquetas y empaques personalizados mientras expande su producción en áreas como señalización, publicidad para puntos de venta, tarjetas y más.

Automatice su producción para incrementar la eficiencia y diversificar su negocio con las soluciones VeloBlade y VeloTaper, destacándose significativamente en el mercado.

Además, todos los sistemas VeloBlade Volta+ incluyen de serie un configurador automático de profundidad para herramientas que pueden ajustarse hasta 5 mm con la herramienta DCT (Direct Cut Tool) y hasta 10 mm con la EOT (Electric Oscilating Tool).

Se incluye un ordenador y el software de gestión Zip Core, y opcionalmente se pueden adquirir programas avanzados de diseño de empaques Zip Core Design y Zip Core Design Pro.

FICHA TÉCNICA

Formato máximo de hoja 900 x 600 mm

Formato mínimo de hoja 210 x 297 mm

Profundidad máxima de corte 5 mm (10 mm con cabezal oscilante opcional EOT)

Materiales Cartón, polipropileno, imán, cartulina, folding, poliéster, adhesivos, ABS, pvc, pet, vinilo reflectivo, foam, etc.

Herramientas Cuchillas de corte de alto rendimiento/rueda de hendido/rueda microperforado

Cabezales opcionales Velotaper, Veloton, corte en "V", KCT Holder, Oscilante EOT

Alimentador hojas Automático por succión

Método de fijación Mesa de vacío

Precisión ± 0,1 mm

Registro de marcas Cámara CCD

Capacidad de alimentador 150 mm

Portabobinas Incluido

Desmallador de salida Opcional

Corriente 220/240 v

Consumo 4400 W

Medidas equipo 2650 x 1250 x 1169 mm

Medidas salida 1006 x 706 x 379 mm

Medidas completas 3656 x 1250 x 1171 mm

Peso 467 Kg