



☒ VIVID VELOBLADE VOLTA 64+

[Iniciar sesión](#) para ver los precios



**QUIERO UNA DEMO PERSONALIZADA
ONLINE O PRESENCIAL**

SKU: VLB64

Categorías: [Mesas de corte](#)

CARACTERÍSTICAS:

Entendemos que el mercado está cambiando rápidamente, por eso y para mantenerse al día, nos aseguramos de buscar equipos con gran versatilidad y diferenciación con respecto a lo que se está ofreciendo en el mercado, buscando siempre ampliar y mejorar los servicios de los centros de impresión.

Con la exclusiva gama VeloBlade Volta + de sistemas de troquelado digital (cortadoras de cama plana) no solo puede cortar, plegar y perforar, sino que ahora también **puede pegar** con nuestro nuevo sistema **de encintado automatizado y modular 'VeloTaper'**, galardonado por Pinnacle InterTech.

El sistema automatizado de encintado plano VeloTaper facilita la aplicación de cinta adhesiva de doble cara sobre materiales en láminas o rollos, y el encintado se puede realizar al mismo tiempo que otros procesos, como el corte y el hendido, por ejemplo, para expositores listos para montar.

Entre de manera profesional en el mercado de etiquetas y packaging personalizado a la vez que desarrolla trabajos de señalización, publicidad para puntos de venta, tarjetería y más.

Automatice su producción, aumente la eficiencia y diversifique su negocio con el VeloBlade y el nuevo Velo-Taper, un corte por encima del resto.

Además todos los sistemas Veloblade Volta+ incorporan de serie configurador automático de profundidad para herramienta con profundidad hasta 5 mm DCT (Direct Cut Tool) y la herramienta con profundidad hasta 10 mm EOT (Electric Oscilating Tool).

Incluye ordenador y software de gestión Zip Core. Opcionalmente se puede adquirir los programas de desarrollo de packaging Zip Core Design / Zip Core Desing Pro

FICHA TÉCNICA

Función Troquelado / Semicorte / Hendido / Microperforado / Trazado

Formato máximo de hoja 600 x 400 mm

Formato mínimo de hoja 210 x 297 mm

Velocidad máxima de corte 1000 mm/seg

Profundidad máxima de corte 5 mm (10 mm con cabezal oscilante opcional EOT)

Materiales Cartón, polipropileno, imán, cartulina, folding, poliester, adhesivos, ABS, pvc, pet, vinilo reflectivo, foam, etc.

Herramientas Cuchillas de corte de alto rendimiento/rueda de hendido/rueda microperforado

Cabezales opcionales Velotaper, Veloton, corte en "V", KCT Holder, Oscilante EOT

Alimentador hojas Automático por succión

Método de fijación Mesa de vacío

Precisión ± 0,1 mm

Registro de marcas Cámara CCD

Capacidad de alimentador 150 mm

Portabobinas Incluido

Desmallador de salida Opcional

Corriente 220/240 v

Consumo 4400 W

Medidas equipo 2391 x 1090 x 1171 mm

Medidas salida 1006 x 706 x 379 mm

Medidas completas 3397 x 1090 x 1171 mm

Peso 375 Kg

PMAPRODUCT